





## 后备式H系列标机



H1500/H2000

H1000

H1000M/H600

- 关机充电功能
- 宽市电输入范围
- 触摸屏显示工作状态
- 有电自动开机功能
- 内置高品质长寿命电池
- 微处理器确保机器可靠运行
- 简洁、紧凑、大方的机器外观
- 自动调节市电升压降压稳定电压输出

机型	H600	H1000M	H1000	H1500	H2000
相位	单相				
额定容量	600VA/360W	1000VA/500W	1000VA/600W	1500VA/900W	2000VA/1200W
输入					
额定电压	220VAC / 230VAC				
电压范围	145 VAC ~ 268VAC				
频率范围	50/60Hz ± 10%				
输出					
输出电压(电池模式)	220VAC ± 10%				
频率范围(电池模式)	50/60 Hz ± 1Hz				
转换时间	2~6毫秒, 最多不超过10毫秒				
输出波形	模拟正弦波				
电池&充电					
电池型号/数量	12V 7AH/1只	12V 9AH/1只	12V 7AH/2只	12V 9AH/2只	
充电电流	1A				
充电时间	6小时充至90%				
显示与报警声音					
指示灯	无				
LED触摸屏	市电模式、电池模式、输入电压、输出电压、电池电量、负载比例、故障代码				
电池模式	每10秒报警一次				
电池电量低	每1秒报警一次				
过载	每0.5秒报警一次				
错误	连续报警				
保护功能					
全面保护	过载、深度放电、过充				
USB/RS232通讯	无通讯口, 可选	USB通讯, 停电保存关闭电脑, 发送短信, 来电自动开机, 无人值守			
RS-232/USB支持操作系统	支持 Windows®2000/2003/XP/Vista/ Windows®2008,7/8, Linux, Unix, and MAC				
结构参数					
长 x 宽 x 高(mm) 机身	279*101*142		350*146*160		397*146*205
长 x 宽 x 高(mm) 包装	334*145*226		442*195*254		490*230*287
重量 (Kg) 净重	3.55	4.9	8.9	11.1	11.5
使用环境					
湿度	0-90 % RH @ 0- 40° C (不结露)				
噪音	少于40dB @1 Meter				

现行产品规格若有变更不再另行通知



## 后备式H系列长延时主机



- 关机充电功能
- 宽市电输入范围
- 触摸屏显示工作状态
- 有电自动开机功能
- USB通讯接口自动开关电脑服务器
- 微处理器确保机器可靠运行
- 外接大容量电池，充电电流可调整
- 自动调节市电升压降压稳定电压输出

机型	H1000L	H2000L
相位	单相	
额定容量	1000VA/600W	2000VA/1200W
输入		
额定电压	220VAC / 230VAC	
电压范围	140 VAC ~ 290VAC	
频率范围	50 ± 10%	
输出		
输出电压(电池模式)	220VAC ±10%	
频率范围(电池模式)	50Hz ±1Hz	
转换时间	4~8毫秒, 最多不超过13毫秒	
输出波形	模拟正弦波	
电池&充电		
电池型号/数量	外接12V DC	外接24V DC
充电电流	5A/10A/15A/20A 可调整	
充电时间	6小时充至90%	
显示与报警声音		
指示灯	无	
LCD显示屏	市电模式、电池模式、输入电压、输出电压、电池电量、负载比例	
电池模式	每10秒报警一次	
电池电量低	每1秒报警一次	
过载	每0.5秒报警一次	
错误	连续报警	
保护功能		
全面保护	过载、深度放电、过充	
USB/RS232通讯	USB通讯, 停电保存关闭电脑, 发送短信, 来电自动开机, 无人值守	
RS-232/USB支持系统	支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC	
结构参数		
长 x 宽 x 高(mm)机身	395*145*220	
长 x 宽 x 高(mm)包装	472*230*325	
重量 (Kg) 净重	9.9	13.4
使用环境		
温湿度	0-90 % RH @ 0- 40° C (不结露)	
噪音	少于40dB @1 Meter	

现行产品规格若有变更不再另行通知

服务热线：400-6655-778



深圳雷迪司科技股份有限公司

中国·深圳市前海深港合作区前湾一路1号  
电话：0755-23400002  
传真：0755-23400123  
网站：<http://www.ladis.com.cn>